

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES		TM 2500
Capacidade de carga	Kg	2500
Peso do equipamento (sem carga)	Kg	63 - 75
Comprimento útil do garfo	mm	1150
Largura externa do garfo	mm	525 ou 680
Comprimento total	mm	1533
Altura total	mm	1225
Altura do garfo elevado	mm	190
Altura do garfo abaixado	mm	75
Curso total	mm	115
Raio de Giro (Wa)	mm	1266
Corredor operacional (Ast) (paquete 1000x1200mm)	mm	1790
Rodas		nylon / poliuretano
Roda direcional	mm	Ø180x50 c/ rolamento de blindagem dupla
Roda de carga		simples ou tandem
Roda simples (RS)	mm	Ø74x93 c/ rolamento de blindagem dupla
Roda tandem (RT)	mm	Ø74x70 c/ rolamento de blindagem dupla
Sistema de giro		rolamento axial

MODELOS E TIPOS DE RODA DE CARGA

CODIFICAÇÃO DE MODELOS DOS TRANSPAQUETES PALETRANS

Largura (mm)	525	525	680	680	Comprimento útil garfo (mm)
Rodagem	simples	tandem	simples	tandem	
CÓDIGO	112	212	122	222	1150

